



# Declaración de Prestaciones



DoP-h10/0005  
(Publicación 3.0)

1. *Tipo de producto:* Placas perforadas 2D - Placas perforadas
2. *Identificación:* CP, FLV, NP, NPB y PL
3. *Uso previsto:* Para elementos de madera estructurales
4. *Fabricante:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
Para las direcciones de las sucursales locales referirse a [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
5. *Representante autorizado:* N/A
6. *Sistema de evaluación:* 2+
- 7, 8. *Especificaciones técnicas y organismos notificados:*

	Nombre	No.	Sistema de evaluación	Documento de referencia	DEE (Guía de DITE) No. / Norma EN
Evaluación técnica	Simpson Strong-Tie	-	2+	ITTR-h10/0005	EN14545:2008
Control de producción en fábrica	British Board of Agreement	0836	2+	0836-CPD-09/F018	-

9. Prestación declarada:

Características esenciales	Prestación					Especificación técnica
<b>GAMA</b>						
Modelo	CP	FLV	NP	NPB	PL	
<b>RESISTENCIA MECANICA Y RIGIDEZ</b>						
Límite de elasticidad característica (N/mm <sup>2</sup> )						EN 14545 cláusula 6.3.3; EN 10002-1
Acero S250GD	250	250	250	250	250	
Acero inoxidable 1.4401/1.4404	230	230	230	230	230	
Acero inoxidable 1.4301	240	240	240	240	240	
Alargamiento después de rotura (%)						EN 14545 cláusula 6.3.3; EN 10002-1
Acero S250GD	19	19	19	19	19	
Acero inoxidable 1.4401/1.4404	45	45	45	45	45	
Acero inoxidable 1.4301	40	40	40	40	40	
<b>DURABILIDAD</b>						
Materia	Acero galvanizado: S250GD				EN 10346	
	Acero inoxidable 1.4401, 1.4404, 1.4301				EN 10088-2	
Protección contra la corrosión	Acero galvanizado: Z275				EN 10346	

10. La prestación de los productos identificados en los puntos 1. y 2. está en conformidad con la prestación declarada en el punto 9.  
La presente declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Laurent Versluysen**  
Director Europeo

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 24/08/2016)